

AVA PRO PIR-30

Czujka ruchu



Dostępne
dwa kolory:



BIAŁA CZARNA

WŁAŚCIWOŚCI

- Dwukierunkowa transmisja radiowa,
- Detekcja w technologii pasywnej podczerwieni,
- Kompensacja temperaturowa,
- Sygnał testowy co 15 minut, alarm ze strefy kontrolowanej nie rzadziej niż co 3 minuty,
- Niski pobór prądu,
- Kontrola niskiego stanu baterii,
- Maksymalny zasięg transmisji w otwartej przestrzeni 1200 m,
- Sygnał sabotażu przy otwarciu obudowy oraz zerwaniu przy montażu bezpośrednio do ściany na wkręty.

PARAMETRY

Pasma częstotliwości*	868,0 MHz (region 1 wg. ITU) 915 / 921 MHz (regiony 2 i 3 wg. ITU)
Zasięg transmisji (w terenie otwartym)	do 1200 m
Baterie	2x AA 1,5 V
Czas pracy na baterii	do 6 lat
Informacja o niskim stanie baterii	2,2 V
Średni pobór prądu	25 μ A
Zakres napięcia zasilania zewnętrznego	35 mA
Temperatura pracy	od -10 do +55°C
Maksymalna wilgotność	93 \pm 3%
Wymiary	150 g
Masa	60 x 100 x 46 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1, EN50131-2-2	Grade 2

* Mogą występować odrębne regulacje krajowe.