

BCS-L-XVR1602-4KE-IV

Rejestrator dwudyskowy HD analog 5w1 HDCVI/AHD/TVI/IP/Analog

Indeks: 10922

GTIN13/EAN13: 5904890700185

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3102-bcs-l-xvr1602-4ke-iv-5904890700185.html>**BCS** LINE**Opis produktu**

Rejestrator dwudyskowy HD analog 5w1 HDCVI/AHD/TVI/IP/Analog

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-XVR1602-4KE-IV
Linia produktowa	BCS LINE
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16+16
Dyski	2
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	128Mbps
Pasmo wyjściowe	128Mbps
Kamery HD-CVI	8M, 6M, 5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps
Kamery AHD	8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
Kamery HD-TVI	8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps

Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	8M
Kanały IP	16+16
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny	8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Strumień drugi	960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Strefy: 396(22×18)
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	375×289×53mm
Waga (bez dysków)	1.77 kg
POS	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	2 kanały analog HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały analog HD
Ai - SMD Plus	16 kanałów analog HD