




Funkcje przełączników:

1. **External port 1-8:** maksymalna odległość rozszerzenia wynosi 250 metrów przy 10 Mb / s dla 1-8 portów
2. **External port 9-18:** maksymalna odległość rozszerzenia wynosi 250 metrów przy 10 Mb / s dla 9-18 portów
3. **AI:** Funkcja Watchdog: automatycznie wykrywa stan transmisji danych wszystkich portów PoE w czasie rzeczywistym i uruchamia ponownie kamerę IP PoE w odpowiednim czasie, jeśli kamera straci połączenie
4. **Vlan:** izolacja 1-16 portów

Model	MSJ-SW-1621GAI-POE
Standardy	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX Sterowanie przepływem IEEE 802.3x Zasilanie przez sieć Ethernet IEEE 802.3af
Porty LAN	18 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)) + 1x SFP
Zarządzanie przez WWW / konsolę	Nie
Diody LED	LAN, PoE
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN + 1SFP 1000 Mb/s 10 / 100 Mb/s : 16 x Porty LAN & PoE
Pamięć buforowa	48 KB wbudowanej pamięci
Przepustowość	9,2 GB
Opóźnienie sieci	Mniej niż 20us dla ramek 64-bajtowych w trybie przechowywania i przekazywania dla transmisji z prędkością od 100 Mb/s do 100 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	250 W
Tablica adresów MAC	8k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Wybrane cechy	2 x Port Uplink 1 x SFP Port AI Watchdog Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND* włączony
Certyfikaty	CE
Zasilanie	230 V AC
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	2.25 kg
Wymiary	312 x 185 x 46 mm
Producent	MSJ Vision

* Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 250m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Dystrybutor



Msj **Solutions** sp. z o.o.
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl