




Funkcje przełączników:

1. **LPP/BPS:** Ochrona przed pętlą
2. **External:** maksymalna odległość rozszerzenia wynosi 250 metrów przy 10 Mb / s dla 1-4 portów
3. **Vlan:** izolacja 1-4 portów
4. **AI:** Funkcja Watchdog: automatycznie wykrywa stan transmisji danych wszystkich portów PoE w czasie rzeczywistym i uruchamia ponownie kamerę IP PoE w odpowiednim czasie, jeśli kamera straci połączenie

Model	MSJ-SW-420AI-POE
Standardy	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX Sterowanie przepływem IEEE 802.3x Zasilanie przez sieć Ethernet IEEE 802.3af
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x PoE (802.3af/at))
Zarządzanie przez WWW / konsolę	Nie
Diody LED	LAN, PoE
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN, 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	1-3 porty 30 W / port PoE (IEEE802,3af/at)
Maksymalna moc wyjściowa	4 port 60 W (IEEE802.3af/at/bt)
Maksymalna sumaryczna moc	65 W
Tablica adresów MAC	1k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Wybrane cechy	2 x Port Uplink Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND* włączony AI Watchdog
Certyfikaty	CE
Zasilanie	230 V AC
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.9 kg
Wymiary	202 x 140 x 45 mm
Producent	MSJ Solutions

* Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 250m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Dystrybutor



Msj **Solutions** sp. z o.o.
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl