

## BCS-TIP3501IR-E-V

Kamera IP tubowa 5Mpx marki BCS LINE. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 9333  
GTIN13/EAN13: 5904890701069

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/562-bcs-tip3501ir-e-v-5904890701069.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP tubowa 5Mpx marki BCS LINE. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 2.8mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni - 30m, funkcje inteligentne, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, obudowa IP67 w kolorze białym, zasilanie: 12V DC. Wymiary: Ø70 x 166,2mm.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-TIP3501IR-E-V
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.7"
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2592(H)×1944(V)
<b>RAM</b>	256MB
<b>ROM</b>	128MB
<b>Obiektyw</b>	stały

<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.6
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 103° V: 71°
<b>DORI</b>	Detect 56m/ Observe 22m/ Recognize 11m/ Identify 6m
<b>Czułość kamery</b>	0.008Lux(F1.5) 0Lux(F1.5,IR)
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	2592×1944(1~20fps) 2688×1520/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576/704×480/640×480/352×288/352×240(1~25/30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 32Kbps~8192Kbps,H.265: 12Kbps~8192Kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	30m
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 5.6W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	70×166.2mm
<b>Waga</b>	0.48 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak

## Aksesoria



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-AT356